1 FO sec câble KT

CÂBLE TÉLÉCOM 30 PAIRES, ISOLÉ PE, BLINDÉ, GAINE EXTÉRIEURE PVC

Description et application

Câbles de branchement à fibre optique avec 1 fibre monomode pour les installations en intérieur dans les systèmes FTTH. Ces câbles ont une fibre optimisée pour les courbures de type G.657-A2 compatible avec la fibre G.652D pour les applications intérieures, pour des rayons de courbure allant jusqu'à 10 mm. Ils offrent une faible perte de macro-courbure et de micro-courbure ainsi qu'une épissure sans couture.

Ces câbles ont une fibre optimisée pour les courbures de type G.657-A2 compatible avec la fibre G.652D pour les applications intérieures, pour des rayons de courbure allant jusqu'à 10 mm.

Construction

- Tube lâche central en PBT à sec
- Fibre optique monomode verte conforme à la norme ITU-T G.657A2.
- Fils d'aramide en tant que renforcement résistant à la traction.
- Composé LSZH de couleur ivoire.
- Marquages:
  - CABLESCOM / Année / Nombre de fibres / Type de fibre / Type de gaine / Longueur marquages
  - Autres marquages de gaine disponibles sur demande

MODULARITÉ 12 FO / TUBE

FO n°	1
N° Micromodules/Tubes	1
Poids (kg/km)	17
Diamètre extérieur nominal (mm)	4,2
Résistance maximale à la traction MAT (N)	450 N (ΔEf≤0.33%; Δα≤0.05 dB)
Résistance aux chocs	2J radius 300 mm (Δα ≤ 0.05 dB)
Courbure	R = 5 x cable OD (Δα≤0.05 dB)
Résistance à l'écrasement	800 N (Δα≤0.05 dB)
Cycle thermique	-5ºC / +60ºC (operación, Δα≤0.05 dB)
Pénétration de l'eau	
Épaisseur de la gaine / Diam FRP (mm)	

Cables de Comunicaciones Zaragoza, SL.

Polígono de Malpica, calle D, nº 83. 50016 Zaragoza – Spain +34 976 729 900 | +34 976 729 974

www.cablescom.com | comercial@cablescom.com

Certified Company ISO 9001 – ISO 14001

All drawings, weights and dimensions details, as well as tube and fibre colours in this document are only indicative and must not be considered contractual.