Tubo central KST

CABLE DE TELECOMUNICACIONES DE 30 PARES, AISLADO DE PE, ARMADO, FUNDA EXTERIOR DE PVC



Descripción y aplicación

Cables de fibra óptica de tipo "tubo central" con hilaturas de fibra de vidrio y cubierta de plástico LSZH.
Este cable puede ser utilizado en instalaciones exteriores.

Construcción

- Fibras ópticas
- Tubo central de PBT relleno de gel
- Hilaturas de aramida
- Cinta de acero copolimero corrugado colocada longitudinalmente con solape
- Cubierta de termoplástico LSZH con protección UV
- Marcas: CABLESCOM/ año/ numero de fibras/ tipo de fibras/ tipo de cubierta/ marcas longitudinales

Cables de Comunicaciones Zaragoza, SL.

Polígono de Malpica, calle D, nº 83. 50016 Zaragoza – Spain +34 976 729 900 | +34 976 729 974

www.cablescom.com | comercial@cablescom.com

Certified Company ISO 9001 – ISO 14001

All drawings, weights and dimensions details, as well as tube and fibre colours in this document are only indicative and must not be considered contractual.

MODULARIDAD 12 FO / TUBO

Nº FO	2	4	6	8	12	16	24
Nº Micromodulos/Tubos	1	1	1	1	1	1	1
Peso (kg/km)	103	103	103	103	103	115	115
OD Nominal (mm)	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,9	9,9
Resistencia máxima a la tracción MAT (N)	2500 N					2600 N	
Resistencia al impacto	5 J						
Curvatura	D=20 x Ø cable, Δα<0.05 dB						
Resistencia al aplastamiento	1500 N, 10 cm						
Ciclo térmico	-20ºC / 60ºC, Δα<0.05 dB						
Penetración del agua	LPagua ≤ 3 m (24 horas)						
Espesor de la chaqueta/Diámetro FRP (mm)							

Cables de Comunicaciones Zaragoza, SL.

Polígono de Malpica, calle D, nº 83. 50016 Zaragoza – Spain +34 976 729 900 | +34 976 729 974

www.cablescom.com | comercial@cablescom.com

Certified Company ISO 9001 – ISO 14001

All drawings, weights and dimensions details, as well as tube and fibre colours in this document are only indicative and must not be considered contractual.

TÍTULO	EDICIÓN	APROBADO POR	FECHA
Tubo central KST	0	O.salomon	2017-05-16