


Cable Cuadretes EAP-CC-2S-P-R

CABLES DE SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA MULTIHILLO, FUNDA PE PARA EXTERIOR INSTALACIONES IMPERMEABLES Y RESISTENTES A ROEDORES



Descripción y aplicación

Cables con 7, 12 y 19 cuadretes de estrella, conductores de diámetro 1,2mm con aislamiento de polietileno y trenzados en capas que forman el núcleo, el cual está relleno con gel. El núcleo del cable está protegido con una doble cubierta de PE. Para proteger estos cables de la humedad, interferencias electromagnéticas y esfuerzos mecánicos, tienen una armadura de aluminio, una pantalla de hilos de cobre y una armadura de acero galvanizado. Unas cintas de papel y plástico completan la formación del cable. Instalación en ductos o directamente enterrado. De acuerdo con las especificaciones técnicas MÁV: P-2518/2002

La aplicación recomendada es para instalaciones o mantenimiento de telecomunicaciones, distribución, control de energía y redes de instrumental de ferrocarril

Construcción

- Conductores: Cobre reconocido, calibre 1.2 mm de diámetro nominal
- Aislamiento: foam skin PE
- Formación: cuadretes en estrella
- Núcleo: 7, 12 y 19 cuadretes por capas
- Compuesto del relleno: Núcleo del cable relleno de gel
- Envoltorio del núcleo: Cinta de papel o plástico impregnada longitudinal y solapada en una o más capas.
- Armadura de aluminio: Cinta longitudinal de aluminio copolímero, aplicada con solapamiento.
- Cubierta interna: Polietileno negro
- Pantalla de alambre de cobre: Una o más cintas de papel impregnadas superpuestas + pantalla de alambre de cobre

- Armadura de acero: Doble cinta de plástico superpuesta + doble cinta de acero galvanizado
- Cubierta exterior: polietileno negro resistente a UV
- Marcas de la cubierta: La cubierta debe estar carcada en intervalos regulares que contengan la siguiente información: Cablescom/MÁV ZRt./ [C5,B8 o B]/ símbolo de teléfono/ año/ número de producción/CE/longitud



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (20°C)

	1.2
Resistencia máxima (Ω/km)	31.5
Resistencia de aislamiento mínimo (MΩxkm, 20°C, 500V)	10
Capacidad mutua (nF/km, 800 Hz)	35 [-10%, +5]
Rigidez dieléctrica (Vdc, 2min) Conductor - Conductor	2800
Rigidez dieléctrica (Vdc, 2min) Conductor - Pantalla	5600
Tensión de funcionamiento AS/CC (V)	

MECHANICAL AND THERMAL PROPERTIES

Radio máximo admisible	
Rango de temperatura de funcionamiento	
Rango de temperatura de instalación	

DIMENSIONES Y PESOS**Cable Cuadretes EAP-CC-2S-P-R x 1.2**

Número de conductores	Peso Nominal (kg/km)	OD Nominal (mm)
7x4	2800	39,8
12x4	3300	45,1
19x4	4200	50,6